

Karta charakterystyki technicznej

Klamra kablowa, do 10 przewodów



Numery katalogowe: 2205041



Wersja standardowa do uniwersalnego zastosowania, np. do instalacji nad sufitami podwieszanymi i w ściankach działowych.

Wysokość zacisku 9 mm, z elementem dystansowym 13 mm.

Śr. otworu mocującego 6 mm.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 do maks. 10 przewodów NYM 3 x 1,5 mm²



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2205041
Typ	2034
Oznaczenie 1	Klamra kablowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	2x5 NYM3x1,5
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,169 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Dane techniczne

Ilość przewodów NYM 3 x 1,5	10
Wersja niepodtrzymująca palenie	brak
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Z kołkiem	brak