

# Karta charakterystyki technicznej

## Klamra kablowa, do 10 przewodów



Numery katalogowe: 2204991



Wersja standardowa do uniwersalnego zastosowania, np. do instalacji nad sufitami podwieszanymi i w ściankach działowych.

Wysokość zacisku 9 mm, z elementem dystansowym 13 mm.

Śr. otworu mocującego 6 mm.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C,

bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 do maks. 10 przewodów NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PA Poliamid

### Dane podstawow

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe               | 2204991              |
| Typ                             | 2034 SP              |
| Oznaczenie 1                    | Klamra kablowa       |
| Oznaczenie 2                    | duże opakowanie      |
| Wytwórca                        | OBO                  |
| Wymiar                          | 2x5 NYM3x1,5         |
| Kolor                           | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał                        | Poliamid             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                  |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                |
| Ciężar                          | 1,169 kg             |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.          |

### Dane techniczne

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Ilość przewodów NYM 3 x 1,5     | 10   |
| Wersja niepodtrzymująca palenie | brak |
| Podtrzymanie funkcji            | brak |
| Bezhalogenowy                   | tak  |
| Z kołkiem                       | brak |