

# Karta charakterystyki technicznej

## Linka napinająca z drutu stalowego

Numery katalogowe: 5303202



Linka napinająca ze stali w wersji ocynkowanej z włóknistym rdzeniem (rdzeniem konopnym).

Linka  $\varnothing$  2 - 6 mm: linka z okrągłą skrętką 6 x 7 wg DIN 3055.

Lina  $\varnothing$  8 - 10 mm: lina z okrągłą skrętką 6 x 19 wg DIN 3060.

Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm<sup>2</sup>.



St stal

G ocynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	5303202
Typ	957 2 G
Oznaczenie 1	Linka napinająca z drutu stal.
Oznaczenie 2	z rdzeniem konopnym
Wytwórca	OBO
Wymiar	2mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1,43 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

### Dane techniczne

Obciążenie niszczące	2,35 kN
Zwój	50 m
Średnica linki	2 mm