

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188331



Obejma kabłkowa, ze stopką typu W, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 1 pojedynczego kabla na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednokoskowym na wianience dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wianienki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Numery katalogowe	1188331
Typ	BS-W1-M-70 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Wytwórca	OBO
Wymiar	64-70mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	17,27 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, pojedyncza, metalowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188331



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	76 mm
Wysokość	140 mm
Grubość blachy	2,5 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	76 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	140 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2,5 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	1
do średnicy rury maks.	70 mm
do średnicy rury min.	64 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	70 mm
Zakres mocowania D min.	64 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal