

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT  
Numery katalogowe: 1188341



Obejma kabłąkowa, ze stopką typu W, metalowa wianienka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednostronnym na wianienku dociskowym, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wianienki dociskowej.



|    |                                |
|----|--------------------------------|
| St | stal                           |
| FT | cynkowane ogniowo-zanurzeniowo |

## Dane podstawowe

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Numery katalogowe                                      | 1188341                                |
| Typ                                                    | BS-W2-M-12 FT                          |
| Oznaczenie 1                                           | Obejma kabłąkowa 2056                  |
| Oznaczenie 2                                           | podwójna                               |
| Wytwórca                                               | OBO                                    |
| Wymiar                                                 | 8-12mm                                 |
| Materiał                                               | Stal                                   |
| Powierzchnia                                           | cynkowana metodą zanurzeniową          |
| Norma powierzchni                                      | DIN EN ISO 1461                        |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży                        | 50                                     |
| Jednostka opakowania                                   | Sztuk                                  |
| Ciężar                                                 | 4,679 kg                               |
| Jednostka wagi                                         | kg/100 szt.                            |
| Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę | 0,1887 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188341



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 17 mm   |
| Wysokość       | 97 mm   |
| Grubość blachy | 1,5 mm  |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 17 mm   |
| Wymiar C       | 28 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 97 mm   |
| Wymiar L       | 46 mm   |
| Wymiar t       | 1,5 mm  |

## Dane techniczne

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur        | 2                  |
| do średnicy rury maks.     | 12 mm              |
| do średnicy rury min.      | 8 mm               |
| Gwint                      | M6                 |
| Bezhalogenowy              | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 28 mm              |
| Maks. moment dokręcania    | 3 Nm               |
| Z korytkiem metalowym      | tak                |
| Sposób montażu             | Profil kątownika   |
| Wielkość szczeliny         | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.   | 12 mm              |
| Zakres mocowania D min.    | 8 mm               |
| Dodatkowa powierzchnia     | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał         | Stal               |