

# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188353



Obejma kabłakowa, ze stopką typu W, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskrowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

## Dane podstawowe

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numery katalogowe               | 1188353                       |
| Oznaczenie 1                    | Obejma kabłakowa 2056         |
| Oznaczenie 2                    | podwójna                      |
| Wytwórca                        | OBO                           |
| Wymiar                          | 28-34mm                       |
| Materiał                        | Stal                          |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą zanurzeniową |
| Norma powierzchni               | DIN EN ISO 1461               |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50                            |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                         |
| Ciężar                          | 10,755 kg                     |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                   |


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188353



## Wymiary



|                |         |
|----------------|---------|
| Długość        | 22,5 mm |
| Szerokość      | 39 mm   |
| Wysokość       | 142 mm  |
| Grubość blachy | 2 mm    |
| Wymiar A       | 22,5 mm |
| Wymiar B       | 39 mm   |
| Wymiar C       | 33 mm   |
| Wymiar G (mm)  | M6      |
| Wymiar H       | 142 mm  |
| Wymiar L       | 46 mm   |
| Wymiar t       | 2 mm    |

## Dane techniczne

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Ilość przewodów/rur        | 2                  |
| do średnicy rury maks.     | 34 mm              |
| do średnicy rury min.      | 28 mm              |
| Gwint                      | M6                 |
| Bezhalogenowy              | tak                |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 33 mm              |
| Maks. moment dokręcania    | 3 Nm               |
| Z korytkiem metalowym      | tak                |
| Sposób montażu             | Profil kątownika   |
| Wielkość szczeliny         | 10 mm              |
| Zakres mocowania D maks.   | 34 mm              |
| Zakres mocowania D min.    | 28 mm              |
| Dodatkowa powierzchnia     | cynkowanie ogniowo |
| Dodatkowy materiał         | Stal               |