


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłkowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wanianka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188359



Obejma kabłkowa, ze stopką typu W, metalowa wanianka dociskowa z zaokrąglonymi krawędziami do ochrony kabli. Do pionowego i poziomego montażu 2 pojedynczych kabli na kątownikach do < 40 mm. Z gwintem jednoskrowym na waniance dociskowej, łeb sześciokątny uniwersalny SW10, z rowkiem i łbem krzyżakowym. Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Zalecane jest użycie dodatkowej wanianki dociskowej.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	1188359
Oznaczenie 1	Obejma kabłkowa 2056
Oznaczenie 2	podwójna
Wytwórca	OBO
Wymiar	40-46mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	14,948 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłakowa 2056 ze stopką typu W, podwójna, metalowa wianienka dociskowa, FT

Numery katalogowe: 1188359



Wymiary



Długość	25 mm
Szerokość	51 mm
Wysokość	167 mm
Grubość blachy	2 mm
Wymiar A	25 mm
Wymiar B	51 mm
Wymiar C	33 mm
Wymiar G (mm)	M8
Wymiar H	167 mm
Wymiar L	43 mm
Wymiar t	2 mm

Dane techniczne

Ilość przewodów/rur	2
do średnicy rury maks.	46 mm
do średnicy rury min.	40 mm
Gwint	M8
Bezhalogenowy	tak
Długość, wymiar zewnętrzny	33 mm
Maks. moment dokręcania	5 Nm
Z korytkiem metalowym	tak
Sposób montażu	Profil kątownika
Wielkość szczeliny	10 mm
Zakres mocowania D maks.	46 mm
Zakres mocowania D min.	40 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal