

# Karta charakterystyki technicznej

## Masa izolacyjna w wiadrze

Nr kat. 7202302



Szpachlówka ogniochronna na bazie dyspersji do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do wypełniania resztek spoin oraz do zamykania otworów. Materiał dopuszczony do uszczelniania wierconych otworów pod przepusty pojedynczych kabli.

Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie palny.

W pomieszczeniach suchych, mrozoodpornych masę poziomującą można przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C do 18 miesięcy.

Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

### Dane podstawowe

Nr kat.	7202302
Typ	DSX-E
Oznaczenie 1	Farba pęczniejąca
Oznaczenie 2	w wiadrze
Wymiar	5kg
Materiał	Pęczniejący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	500,00 kg/100 szt.

### Dane techniczne

Wykonanie	Ognioodporna szpachlówka
Spis treści	5,00 kg
Formularz dostawy	Wiadro