


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052606



Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6052606
Typ	DRL 600 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa z rygłem obrotowym
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	600x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	741 kg
Jednostka wagi	kg/100 m






# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052606



### Wymiary



Długość	3 000 mm
Długość	10 ft
Szerokość	600 mm
Szerokość	24 in
Wysokość	35 mm
Grubość blachy	0,05 in
Grubość blachy	1,25 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar H	15 mm

# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym FS

Numery katalogowe: 6052606



### Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	6 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak