

# Karta charakterystyki technicznej

## Masa izolacyjna w naboju

Numery katalogowe: 7202300



Szpachlówka ogniochronna na bazie dyspersji do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do wypełniania resztek spoin oraz do zamykania otworów. Atestowany materiał budowlany do zamykania przewierć dla pojedynczych przepustów kablowych i pierścieniowych szczelin dla wyjść kablowych z kanału przeciwpożarowego PYROLINE® Con PLC. Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie palny. W pomieszczeniach suchych, mrozoodpornych masę poziomującą można przechowywać w pozycji pionowej w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C do 18 miesięcy.

Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

### Dane podstawow

Numery katalogowe	7202300
Typ	DSX-K
Oznaczenie 1	Farba pęczniająca
Oznaczenie 2	w kartuszu
Wytwórca	OBO
Wymiar	300ml
Materiał	Pęczniący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	50 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

### Dane techniczne

Wykonanie	Ognioodporna szpachlówka
Zawartość	300 ml
Formularz dostawy	Kartusz