


Karta charakterystyki technicznej

Kompletny zestaw do zastosowań zewnętrznych



Numery katalogowe: 7203154



Kompletny zestaw do ochrony wiązek kablowych lub tras kablowych bez pokrywy w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ognia. Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń. Każdy zestaw zawiera 4 sekcje odporne na warunki atmosferyczne bandaży kablowego PYROWRAP® Wet, 8 metalowych opasek zaciskowych i etykietę identyfikacyjną. Wystarcza na około 2 m długości.

Wymiary: Odcinki bandaży FSB-WB

Zakres systemów nośnych kabli, które należy uwzględnić:

FSB-K32 maksymalnie 320 mm

FSB-K82 maksymalnie 820 mm

(w tym co najmniej 5 cm zakład bandaży)

Stosowanie linii fotowoltaicznych nad ścianami przeciwpożarowymi może wymagać zgody niższego organu nadzoru budowlanego. Uzyskana została specjalna pozytywna opinia!



Materiał przybierający postać porowatego węgla w wysokiej temperaturze

Dane podstawow

Numery katalogowe	7203154
Oznaczenie 1	Opaska bandażowa
Oznaczenie 2	do fotowoltaiki
Wytwórca	OBO
Wymiar	550x880
Kolor	szary / czerwony
Materiał	Pęczniejący materiał budowlany
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	213 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	2,1225 kg COe / 1 Sztuka

Wymiary

Długość	550 mm
Długość	0,55 m
Szerokość	880 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kompletny zestaw do zastosowań zewnętrznych

Numery katalogowe: 7203154



Dane techniczne

Wykonanie

Taśma przeciwpożarowa