


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 A2

Numery katalogowe: 6005553



Korytko siatkowe w kształcie G ze spawanymi punktowo drutami stalowymi, o różnych wysokościach i szerokościach boków.

Możliwy bezpośredni montaż ścienny i sufitowy. Dane dot. obciążalności różnych rodzajów ułożenia dostępne są na zapytanie.

Tłumienie magnetyczne 15 dB.



A2 stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Numery katalogowe	6005553
Oznaczenie 1	G-korytko siatkowe Magic
Wytwórca	OBO
Wymiar	75x50x3000
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	79,467 kg
Jednostka wagi	kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 A2


Numery katalogowe: 6005553



Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	50 mm
Szerokość	1,97 in
Wysokość	75 mm
Wysokość	2,95 in
Wymiar A	53 mm
Wymiar B	53 mm
Wymiar C	38 mm
Wymiar H	73 mm



Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe G Magic® 75 A2

Numery katalogowe: 6005553



Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój poprzeczny	22 cm ²
Przekrój poprzeczny	2200 mm ²
Forma profilu	Kształt G
Stal nierdzewna, wytrawiana	tak
Złącza bezśrubowe	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Typ obciążenia wg IEC 61537	Typ II
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m