

Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid
45-2 typ GA-53100
Numery katalogowe: 6112433



Naroże wewnętrzne 90° do zmiany kierunków kanałów Rapid 45-2 GA ...



Wskazówka:

W eloksydowanych kanałach podparapetowych z aluminium mogą występować niewielkie różnice odcieni, związane z właściwościami materiału i technologią (zgodnie DIN 17611). Osprzęt o rozmiarze 45 mm można zatrzaskiwać bezpośrednio w profilu kanału. W przypadku stosowania kształtek z PC/ABS ze względu na różne materiały mogą być widoczne różnice w odcieniach.



Alu aluminium

EL anodowane

Dane podstawow


Numery katalogowe	6112433
Typ	GA-IS53100EL
Oznaczenie 1	Naroże wewnętrzne
Oznaczenie 2	Alu, stałe
Wytwórca	OBO
Wymiar	53x100x175
Materiał	aluminium
Powierzchnia	eloksydowana
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	69,2 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Naroże wewnętrzne, do kanału podparapetowego Rapid
45-2 typ GA-53100
Numery katalogowe: 6112433



Wymiary



Długość	175 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	53 mm

Dane techniczne

Ilość pokryw	1
Wykonanie	Podstawa
Kształt	symetryczne
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Rodzaj montażu pokryw	Położenie wewnętrzne
Perforacja montażowa w dnie	brak
Szerokość pokrywy	45 mm
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	tak
Odporność kod IK	IK10
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-15 °C
Zakres kąta min.	90 mm