

# Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy Rapid 80, szerokość kanału 110, wysokość kanału 70

Numery katalogowe: 6274300

Kanał podparapetowy GK z beżolowatego polichlorku winylu jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na ścianie lub na wsporniku ściennym. Mocuje się go dzięki perforacji w dnie kanału. Kanał podparapetowy GK jest wyposażony w prowadnicę do mocowania przegrody z tworzywa sztucznego. W puszkach instalacyjnych serii 71GD... można zamontować standardowy osprzęt elektroinstalacyjny z pierścieniem lub pałkiem nożnym oraz Moduł 45. Otwór systemowy wynosi 76,5 mm. Na każdą długość kanału przypada jednostronnie zamontowana para złotych czek. Pokrywkę należy zamawiać osobno. Pokrywkę należy zamawiać osobno.



polichlorek winylu

## Dane podstawowe

Numery katalogowe	6274300
Typ	GK-70110RW
Oznaczenie 1	Kanał podparapetowy
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	70x110x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	132 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

