


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu neutralnego, ze stykami wtykowymi, 12 punktów zaciskowych

Numery katalogowe: 2016265



Neutralleiter-Anschlussklemme mit 12 Steckklemmstellen 2,5mm² bzw. 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse; zwei Steckklemmstellen 4 mm² bzw. 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse und zwei Schraubenanschlussklemmstellen bis 25 mm² bzw. 16 mm² flexibel, 3 Nm.
Zum Aufrasten auf Hutschienen 15 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



PA Poliamid

Dane podstawowe

Numery katalogowe	2016265
Typ	KL-DBN12x02GRBL
Oznaczenie 1	Zacisk przewodu neutralnego
Oznaczenie 2	z połączeniem śrubowym
Wytwórca	OBO
Wymiar	12x2,5mm ²
Kolor	szare / niebieskie
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	4,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO (GWP) od kołyski po bramę	0,0098 kg COe / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Zacisk przewodu neutralnego, ze stykami wtykowymi, 12 punktów zaciskowych

Numery katalogowe: 2016265



Wymiary



Długość	85 mm
Wysokość	20 mm

Dane techniczne

Wymagana płyta zamykająca	brak
Ilość zacisków	12
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Odpowiedni do przewodów elastycznych	tak
Odpowiedni do przewodów sztywnych	brak
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	brak
Sposób montażu	Szyna kołpakowa 15 mm
Przekrój znamionowy maks.	16 mm ²
Przekrój znamionowy min.	10 mm ²
Liczba biegunów	12
Przekrój	12 punktów zaciskowych do 16 mm ² mm ²