

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISS70110

Nr kat. 6288940



Kolumna zasilająca ISS z aluminium z otworem systemowym 76,5 mm.

Zestaw składa się z:

1 jednokomorowej kolumny z mocowaniem teleskopowym

Długość całkowita: 3315 mm - 3480 mm

1 mocowania sufitowego

1 pokrywę z aluminium

Długość: 3000 mm

Kolumna zasilająca jest przeznaczona do montażu puszek instalacyjnych serii 71GD.... Opcjonalnie można zamontować przegrodę typu TW (6288256) oraz klamrę pokrywę typu KL80A (6288640).

Kolumna zasilająca jest wstępnie zmontowana i od razu gotowa do użycia. W zależności od sytuacji montażowej można zastosować następujące akcesoria.



Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	6288940
Typ	ISS70110RW
Oznaczenie 1	Kolumny zasilające
Oznaczenie 2	Dno/sufit
Wymiar	3003x110x70
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	750,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	3.003,00 mm
Szerokość	110,00 mm
Wysokość	70,00 mm
Wysokość kolumny	3.300,00 - 3.500,00 mm
Ilość zastosowanych pokryw	1
Ilość stałych przegród	0
Wykonanie	jednostronny
Rodzaj mocowania	napężanie
Montaż podłogowy	☒
Montaż sufitowy	☒
Wyrównanie wysokości	300,00 - 500,00 mm
Wprowadzenie kabla	góra
Ruchomy	☐
Szerokość pokryw (pełna liczba)	80
Kształt kolumny	prostokątna
Regulowany	☒
Wstępnie okablowane	☐