

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSHS140500

Nr kat. 6290030



Kolumna zasilająca ISS, aluminiowa, dwukomorowa, z otworem systemowym 76,5 mm. Pusta, do wyposażenia w dostępny w sprzedaży osprzęt (gniazda zasilające, teleinformatyczne itp.), maksymalnie 8 urządzeń.

Montaż bezpośrednio na podłodze. Puszki instalacyjne należy zamawiać osobno. Kolumna zasilająca jest przeznaczona do montażu puszek instalacyjnych serii 71GD... Opcjonalnie można zamontować przegrodę typu GA-TW (6279711) oraz klamrę pokrywy typu KL80A.





Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	6290030
Typ	ISSHS140500RW
Oznaczenie 1	Kolumny zasilające
Oznaczenie 2	Dno
Wymiar	501x135x145
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	302,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	501,00 mm
Szerokość	135,00 mm
Wysokość	145,00 mm
Wysokość kolumny	500,00 - 500,00 mm
Ilość zastosowanych pokryw	2
Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów	2,00 szt.
Wykonanie	dwustronny
Rodzaj mocowania	w pokrywie
Montaż podłogowy	☒
Montaż sufitowy	☐
Profil przejściowy	☒
Wyrównanie wysokości	0,00 mm
Wprowadzenie kabla	na dole
Ruchomy	☐
Szerokość pokrywy (pełna liczba)	76,5
Kształt kolumny	kwadratowa
Regulowany	☐

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSHS140500

Nr kat. 6290030



Dane techniczne

Wstępnie okablowane ☐