


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60 FT

Numery katalogowe: 7027411



Czwórnik do poziomego odgałęzienia, kształtka do korytek kablowych zatrzaskiwana i przykręcana, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Możliwość używania wewnątrz i na zewnątrz. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	7027411
Typ	RK 610 FT
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x100
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	93,5 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60 FT

Numery katalogowe: 7027411



Wymiary



Szerokość	100 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Wymiar B	100 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału, dna	0,8 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	wersja przykręcana/zaciskana
Zalecana liczba śrub	20 St.
Grubość boku	1,25 mm