

Karta charakterystyki technicznej

Linka napinająca z drutu stal.

Nr kat. 5303206




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Linka napinająca ze stali w wersji ocynkowanej z włóknistym rdzeniem (rdzeniem konopnym).
Linka Ø 2 - 6 mm: linka z okrągłą skrętką 6 x 7 wg DIN 3055.
Linka Ø 8 - 10 mm: linka z okrągłą skrętką 6 x 19 wg DIN 3060.
Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm².


Dane podstawowe

Nr kat.	5303206
Typ	957 3 G
Oznaczenie 1	Linka napinająca z drutu stal.
Oznaczenie 2	z rdzeniem konopnym
Wymiar	3mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 m
Waga	3,22 kg/100 m

Dane techniczne



6x7



6x19

Obciążenie niszczące	5,29 kN
Obciążenie niszczące	5.290,00 N
Zwój	50,00 m
Średnica linki	3,00 mm