

Karta charakterystyki technicznej

Zaprawa iniekcyjna w kartuszu 420 ml

Numery katalogowe: 3497803



Zaprawa kompozytowa winyloestrowa, wolna od styrenu, do mocowania dużych obciążeń za pomocą prętów kotwiących. Kartusz zawiera 1 końcówkę miksującą, do stosowania z pistoletem typu VM-P 380 Profi.

Europejska Aprobata Techniczna dla betonu zarysowanego i niezarysowanego oraz murów z cegieł pełnych i perforowanych. Odporność sejsmiczna w betonie dla kategorii C1. Dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w betonie i murze, w klasie odporności ogniowej do 120 minut.

Temperatura podłoża podczas obróbki -10 °C do + 40 °C (beton), temperatura otoczenia po całkowitym utwardzeniu -40 °C do + 120 °C (w betonie). Przechowywać w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu, zachowuje trwałość przez co najmniej 18 miesięcy.

Dane podstawow

Numery katalogowe	3497803
Typ	VMU plus 420
Oznaczenie 1	Zaprawa iniekcyjna
Oznaczenie 2	w kartuszu
Wytwórca	OBO
Wymiar	420ml
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	83 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Dane techniczne

Zastosowanie kleju	Budowa / montaż
Proces utwardzania	2 składniki
Zawartość	420 ml
Formularz dostawy	Kartusz
Z pędzlem	brak
Przezroczysty	brak