

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175410



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa, wraz z 4 klamrami pokrywy.
Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie bezhalogenowych kształtek.



PC/
ABS

akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow

Numery katalogowe	6175410
Typ	WDKH-40060RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	bezhalogenowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x60x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	32
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	44 kg
Jednostka wagi	kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDKH 40060

Numery katalogowe: 6175410



Wymiary

Długość	2 000 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	40 mm



Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez puszek)	8
Ilość wsuwanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	tak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	1500 mm ²
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK07
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C