Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, FS, perforowa-na

Numery katalogowe: 1122918



Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.

E30 E90

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	1122918
Typ	MS4121P2000FS
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perf.,szer. szczel. 22mm
Wytwórca	OBO
Wymiar	2000x41x21
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	2
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	140,95 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,4316 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS4121, szczelina 22 mm, FS, perforowana

Numery katalogowe: 1122918

Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	41 mm
Wysokość	21 mm
Wymiar L	2 000 mm

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Wykonanie	Profil prosty
Odstęp między środkiem otworów	50 mm
Podtrzymanie funkcji	tak
Wielkość otworu	14x28
Grubość materiału	2 mm
Z perforacją	tak
Z zębami	tak
Forma profilu	Ceownik
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	22 mm
Wartość statystyczna A	1,65 cm²
Wartość statystyczna Iy	0,95 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	4,51 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	0,89 cm³
Wartość statystyczna Wz	2,2 cm³