Karta charakterystyki technicznej

Nakrętka ślizgowa ZL

Numery katalogowe: 1147056



Nakrętka ślizgowa do stosowania z szyną profilową CM3015, CM3518 oraz AM3518

Nakrętka ślizgowa do stosowania ze szczeblami C30.

16,5

St stal

ZL Cynkowanie lamelowe (płatkowe)

Dane podstawow


Numery katalogowe	1147056
Typ	ACMSN M6 ZL
Oznaczenie 1	Nakrętka ślizgowa
Oznaczenie 2	do szyn profilowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	M6
Materiał	Stal
Powierzchnia Norma powierzchni	Cynkowanie lamelowe (płatkowe)
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	1,212 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0258 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Nakrętka ślizgowa ZL

Numery katalogowe: 1147056

Wymiary



Długość	26 mm
Szerokość	16,5 mm
Wysokość	4 mm
Wymiar B	16,5 mm
Wymiar H	4 mm
Wymiar L	26 mm

Dane techniczne

Gwint	M6
gwint metryczny	6
Ze sprężyną	brak
Zgodny z RoHS	tak