Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 A4

Numery katalogowe: 1362478



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.

E30 E60 E90

A4 Stal nierdzewna

Dane podstawow


Numery katalogowe	1362478
Typ	ASG 732 36 A4
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	30-36mm
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,782 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,3006 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 A4

Numery katalogowe: 1362478

Wymiary



Wymiar A	65 mm
Wymiar B	51 mm
Wymiar b	18 mm
Wymiar D	36 mm
Wymiar d maks.	36 mm
Wymiar d min.	30 mm
Wymiar H1	12 mm
Wymiar t1 (mm)	1,5 mm
Wymiar t2 (mm)	1,5 mm
Wymiar x	9 mm

Dane techniczne

Odległość od ściany	tak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy	30 - 36
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Grubość materiału	1,5 mm
Zgodny z RoHS	tak
Zakres mocowania D maks.	36 mm
Zakres mocowania D min.	30 mm
odporny na działanie promieni UV	tak