
Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, uniwersalna

Numery katalogowe: 1383418



Z gwintem M6.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	1383418
Typ	2900 M6 39-42 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	39-42mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	5,49 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1432 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa śrubowa, uniwersalna

Numery katalogowe: 1383418

Wymiary



Długość	79 mm
Szerokość	16 mm
Wymiar A	79 mm
Wymiar B	64 mm
Wymiar b	16 mm
Wymiar D	40 mm
Wymiar H	6,5 mm
Wymiar L	79 mm
Wymiar t1 (mm)	2 mm
Wymiar t2 (mm)	2 mm
Wymiar x	5 mm

Dane techniczne

Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Wielkość:	M40
Bezhalogenowy	brak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Wielkość otworu	M6
Grubość materiału	2 mm
Zgodny z RoHS	tak
Śruba	M5 x 16
Zakres mocowania D maks.	42 mm
Zakres mocowania D min.	39 mm
odporny na działanie promieni UV	tak