Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych 47, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003806



Puszka do ścian płytowych z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 47 mm i grubości płyty 5 - 40 mm.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
• Schallschutz geprüft bis 70 dB nach ISO 10140-2
Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Testowane zgodnie z DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 850° | IP 30 | Ø 68 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/ TPE Polipropylen / Elastomer termoplastyczny

Dane podstawow


Numery katalogowe	2003806
Typ	HG 47-L
Oznaczenie 1	Puszka do ścian GK
Oznaczenie 2	hermetyczna
Dostępny od	01.10.2021
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø68mm, H47mm
Kolor	pomarańczowy / szary
Materiał	Polipropylen / Elastomer termoplastyczny
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	2,41 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0772 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych 47, hermetyczna

Numery katalogowe: 2003806

Wymiary



Wysokość	47 mm

Dane techniczne

Liczba wlotów	6
Ilość połączeń	1
Rodzaj wejścia	Przewody NYM, przewody multimedialne i peszle
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana do przebijania
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	Śruby
Pokrywa	bez
Zamocowanie pokrywy	Śruby
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura badania 850°C
Kształt	okrągła
Średnica frezowanego otworu	68 mm
Do średnicy rury	20/25 mm
Odpowiednie do płyt o grubości maks.	40 mm
Odpowiednie do płyt o grubości min.	5 mm
Bezhalogenowy	tak
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	2
Wejścia przewodów 3 x 1,5 mm²	2
Wejścia przewodów 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm²	2
Ze śrubami	tak
Sposób montażu	Ściana pusta/
Przekrój znamionowy maks.	2,5 mm²
Przekrój znamionowy min.	1,5 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Odporny na uderzenia	brak
Stopień ochrony	IP 30
Wspornik	Łącznik puszek do ścian płytowych
Hermetyczna	tak
Napięcie znamionowe	400 V
Izolacja dźwiękowa	przetestowano do 70 dB zgodnie z ISO 10140-2