
Karta charakterystyki technicznej

Wielokrotna wkładka uszczelniająca, metryczna

Numery katalogowe: 2029672



Służy do wprowadzania kilku cieńszych przewodów do dławików kablowych V-TEC VM, wkładana zamiast pojedynczego pierścienia uszczelniającego dławika kablowego.
.

NBR SBR Mieszanka kauczukowa

Dane podstawow

Numery katalogowe	2029672
Typ	107 C VM 20 2x4
Oznaczenie 1	Wielokrotna wkładka uszcz.
Oznaczenie 2	do V-TEC VM
Wytwórca	OBO
Wymiar	VM20,2X4
Kolor	czarny
Materiał	Mieszanka kauczukowa
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,13 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0041 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Wielokrotna wkładka uszczelniająca, metryczna

Numery katalogowe: 2029672

Wymiary

Wymiar D	4 mm
Wymiar D1	15,1 mm
Wymiar H	8,1 mm



Dane techniczne

Liczba otworów	2
Wykonanie	inne
Odpowiednie do wymiaru gwintu metrycznego	20
Średnica wewnętrzna	4 mm
Średnica otworu	4 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 68