Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046566



Rura elektroinstalacyjna ze stali pancernej bez końcówki gwintowanej wg EN 61386-1, do ochrony mechanicznej kabli i przewodów. 2 klasa ochrony przed korozją. Ścianka wewnętrzna gładka.

E30 E90

St stal

PE50 PES 50 - poliester/epoksyd

Dane podstawow


Numery katalogowe	2046566
Typ	S20W SW
Oznaczenie 1	Rura stalowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wytwórca	OBO
Wymiar	Ø20, 3000mm
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Stal
Powierzchnia	PES 50 - poliester / epoksyd
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	30
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	44,7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,9342 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046566

Wymiary



Długość	3 000 mm
Wymiar D	20 mm
Wymiar L	3 000 mm
Wymiar m (mm)	M20
Wymiar t	1 mm

Karta charakterystyki technicznej

Rura stalowa, czarna, malowana proszkowo, bez gwintu

Numery katalogowe: 2046566

Dane techniczne

Instalacja natynkowa	tak
Wersja rur	sztywny bez gwintu
Instalacja betonowa	tak
Wytrzymałość na zginanie	Sztywne
Wytrzymałość na zgniatanie	ciężkie (1250 N)
Temperatura użycia maks.	+ 250 °C
Temperatura użycia min.	- 45 °C
Montaż w ścianie z płyty gipsowej	tak
Instalacja na drewnie	tak
Montaż w gruncie	brak
Instalacja na wolnym powietrzu	brak
Kod klasyfikacji	44561
Maszyny i instalacje	tak
Z mufą	brak
Powierzchnia szczotkowana	brak
Powierzchnia polerowana	brak
Zgodny z RoHS	tak
Wytrzymałość udarowa	ciężkie (2,0 kg/300 mm)
Zakres temperatur maks.	250 °C
Zakres temperatur min.	-45 °C
Instalacja podpodłogowa (bitum, asfalt lany)	tak
Instalacja podpodłogowa (ja-strych)	tak
Instalacja podtynkowa	tak