Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Numery katalogowe: 2149563



Obejma natynkowa do mocowania metrycznych rur stalowych pancernych, lekkich i ciężkich rur izolacyjnych oraz rur instalacyjnych Quick-Pipe. Uniwersalne możliwości montażu na ścianach i sufitach w pomieszczeniach zamkniętych oraz w chronionych obszarach zewnętrznych. Z wydłużonym otworem do bocznego ustawienia przy montażu za pomocą wkrętów do drewna lub kołków wbijanych. Montaż rur bez użycia narzędzi. Może być również połączony z zaciskami OBO Multi-Quick lub proQuick. Rozmiary M16 - M32 można nakręcić na gwint M6. Odległość mocowania 50 - 60 cm, maks. wartości wydłużenia F przy temperaturze pokojowej 20° C, patrz tabela.

PP Polipropylen

Dane podstawow


Numery katalogowe	2149563
Typ	2955 M20 SW
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wytwórca	OBO
Wymiar	M20
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,325 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0151 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Obejma Quick, czarna

Numery katalogowe: 2149563

Wymiary



Wymiar A	30,3 mm
Wymiar B	16 mm
Wymiar C	14 mm
Wymiar D	19,4 mm
Wymiar E	9 mm
Wymiar F	4,2 mm
Wymiar h	10 mm
Wymiar H	29,5 mm

Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	75 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Zamknięte	brak
Bezhalogenowy	tak
Z wkładką	brak
Wielkość znamionowa	M20
Zgodny z RoHS	tak
Mocowanie obejmy	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
odporny na działanie promieni UV	brak