Karta charakterystyki technicznej

Quick-Pipe®, jasnoszara

Numery katalogowe: 2153904



Rura otwarta Quick-Pipe® z tworzywa sztucznego do natynkowego montażu kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i osłoniętych obszarach zewnętrznych. Montaż na ścianach i sufitach za pomocą zacisków Quick-Clamp, proQuick-Clamp i Multi-Quick-Clamp. Beznarzędziowe zamykanie i otwieranie poprzez obrót zacisku. Można stosować w zakresie temperatur od - 25° do + 60° C.

IP 44 M

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow

Numery katalogowe	2153904
Typ	2953 M16 LGR
Oznaczenie 1	Rura Quick-Pipe
Wytwórca	OBO
Wymiar	M16
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	7 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,1918 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Quick-Pipe®, jasnoszara

Numery katalogowe: 2153904

Wymiary



Długość	2 000 mm
Wymiar C	8.2 mm
Wymiar D	15,6 mm
Wymiar t	1,2 mm

Dane techniczne

Instalacja natynkowa	tak
Wersja niepodtrzymująca palenie	brak
Instalacja betonowa	brak
Wielkość:	M16
Bezhalogenowy	brak
Instalacja na drewnie	tak
Montaż w gruncie	brak
Instalacja na wolnym powietrzu	brak
Kod klasyfikacji	0
Maszyny i instalacje	tak
Z mufą	brak
Zgodny z RoHS	tak
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-25 °C
Instalacja podpodłogowa (ja-strych)	brak
Instalacja podtynkowa	brak