Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192644



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Łeb płaski z rowkiem wpuszczanym (Pozidrive rozm. 2 zewn. śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3). Stosowanie śrub SPRINT znacznie skraca czas wkręcania w porównaniu do śrub tradycyjnych. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.
Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty regipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	3192644
Typ	4759 6.0x60
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb wp.,napęd szczel.krzyż.
Wytwórca	OBO
Wymiar	6x60mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,79 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3192644

Wymiary





Długość	60 mm
Wymiar D	6 mm
Wymiar L	60 mm

Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	11 mm
Forma nagłówka	Głowica wpuszczana
Zgodny z RoHS	tak
System śrubowy	Pozidriv PZ