
Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195465



Stal hartowana, cynkowana galwanicznie i pokryta powłoką hostaflonową. Łeb stożkowy z rowkiem krzyżowym i do wkrętaka (Pozidrive rozm. 2 oprócz śr. 6 mm Pozidrive rozm. 3).

Zastosowanie śrub SPRINT pozwala znacznie skrócić czas wkręcania w porównaniu z tradycyjnymi śrubami. Jest to zasługą końcówki z gwintem jednozwojnym, który przechodzi w gwint dwuzwojny.

Zastosowanie: drewno, płyty mocujące, płyty rigipsowe, kołki z tworzywa sztucznego.

St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawow


Numery katalogowe	3195465
Typ	4758 4.5x45
Oznaczenie 1	Śruba Golden-Sprint
Oznaczenie 2	Łeb stoż.,napęd +/- szczelina
Wytwórca	OBO
Wymiar	4,5x45mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	200
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,35 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Śruba Sprint, z rowkiem krzyżowym

Numery katalogowe: 3195465

Wymiary





Długość	45 mm
Wymiar D	4,5 mm
Wymiar L	45 mm

Dane techniczne

hartowana	tak
Średnica łba	8,2 mm
Forma nagłówka	Łeb stożkowy
Zgodny z RoHS	tak
System śrubowy	Gniazdo kombinowane
Dwukanałowe	tak