Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć, szeregowy, wersja 4-biegunowa 12 V

Numery katalogowe: 5098419



Bariera odgromowa z funkcją testu; Wersja 12V

- Znamionowy prąd obciążenia 10 A
- Urządzenie zabezpieczające dla systemów wielordzeniowych
- Bezpośrednie uziemienie ekranu i bezśrubowe zaciski przyłączeniowe
- Oszczędzająca miejsce obudowa tylko 8,7 mm
- Obwód ochronny można przetestować za pomocą Life Control
- wysoka przepustowość do 100 MHz
- Katalogowany UL (4DG1)

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie na szynach montażowych 35 mm w każdej standardowej rozdzielnicy elektrycznej.

Dane podstawow


Numery katalogowe	5098419
Typ	MDP-4 D-12-T-10
Oznaczenie 1	Bariera odgromowa
Oznaczenie 2	do wysokoch pradów nominalnych
Wytwórca	OBO
Wymiar	12V
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	6 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,2951 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Ogranicznik przepięć, szeregowy, wersja 4-biegunowa 12 V

Numery katalogowe: 5098419

Wymiary



Dane techniczne




Przekrój przyłączanych przewodów giętkich min.	2,5 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów giętkich min.	0,14 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów wielożyłowych maks.	1,5 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów wielożyłowych min.	0,14 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych maks.	2,5 mm²
Przekrój przyłączanych przewodów sztywnych min.	0,14 mm²
Liczba biegunów	4
Tłumienność wtrąceniowa (insertion loss)	≤3 dB
Uziemienie przez:	Szyna kołpakowa
Całkowity prąd impulsowy (10/350)	D1: 2 kA
Całkowity prąd wyładowczy (8/20)	10 kA
Częstotliwość graniczna	100 MHz
najwyższe napięcie ciągłe AC	10,5 V
najwyższe napięcie ciągłe DC	15 V
Rezystancja izolacji	>100 MΩ
Pojemność (żyła-żyła)	<40 pF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Sposób montażu	Szyna kołpakowa
Znamionowy prąd obciążenia AC	0,7 A
Znamionowy prąd obciążenia DC	10 A
Napięcie znamionowe	12 V
Badania według normy	IEC 61643-21
Zgodny z RoHS	tak
Osłona połączeń	tak
Ekranowanie	bezpośrednio
Stopień ochrony	IP 20
Napięciowy poziom ochrony przewód - przewód	<55 V
Napięciowy poziom ochrony przewód - ziemia	<800 V

Karta charakterystyki technicznej

Ogranicznik przepięć, szeregowy, wersja 4-biegunowa 12 V

Numery katalogowe: 5098419

Dane techniczne



Sygnalizacja	odczytywalny
SPD zgodnie z IEC 61643-21	Klasa I+II+III / D1+C2+C1
System wtykowy	Zacisk
Wytrzymałość na prąd impulsowy żyła-żyła	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Zakres temperatur maks.	80 °C
Zakres temperatur min.	-40 °C
Zatwierdzenia	UL