# Karta charakterystyki technicznej

## Linka napinająca z drutu stalowego

## Numery katalogowe: 5303214



Linka napinająca ze stali w wersji ocynkowanej z włóknistym rdzeniem (rdzeniem konopnym).

Linka Ø 2 - 6 mm: linka z okrągłą skrętką 6 x 7 wg DIN 3055.

Lina Ø 8 - 10 mm: lina z okrągłą skrętką 6 x 19 wg DIN 3060.

Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm².

CE

| | |
|---|---|
| St | stal |
| G | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 5303214 |
| Typ | 957 4 G |
| Oznaczenie 1 | Linka napinająca z drutu stal. |
| Oznaczenie 2 | z rdzeniem konopnym |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 4mm |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowane galwanicznie |
| Norma powierzchni | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 50 |
| Jednostka opakowania | Metr |
| Ciężar | 5,72 kg |
| Jednostka masy | kg/100 m |

# Karta charakterystyki technicznej


## Linka napinająca z drutu stalowego

## Numery katalogowe: 5303214

### Wymiary



6x7



6x19

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Obciążenie niszczące | 9,41 kN |
| Zwój | 50 m |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Średnica linki | 4 mm |