
Karta charakterystyki technicznej

Zacisk krzyżowy do przewodów okrągłych i płaskowników, FT

Numery katalogowe: 5312655



- odpowiada wymaganiom VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Dopasowanie: Rd 8-10 x FL 30
- Montowany za pomocą 4 śrub sześciokątnych M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	5312655
Typ	252 8-10XFL30 FT
Oznaczenie 1	Zacisk krzyżowy
Wytwórca	OBO
Wymiar	8-10mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	22,4 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,5026 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Zacisk krzyżowy do przewodów okrągłych i płaskowników, FT

Numery katalogowe: 5312655

Wymiary



Wymiar A	60 mm
Wymiar B	60 mm

Dane techniczne

Rodzaj śruby mocującej	Śruba z łbem sześciokątnym
Rodzaj złącza	Złącze krzyżowe
Obciążalność prądem piorunowym	H/100 kA
Dedykowane do połączenia	Przewód okrągły Rd 8-10 / Przewód płaski Fl 30
Dopasowanie	Rd 8-10/FL30 mm
Zgodny z RoHS	tak
Płyta pośrednia	brak