
Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 40040

Numery katalogowe: 6025447



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna.

PVC polichlorek winylu

Dane podstawow


Numery katalogowe	6025447
Typ	WDK40040GR
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wytwórca	OBO
Wymiar	40x40x2000
Kolor	ciemnoszary; RAL 7030
Materiał	Polichlorek winylu
Najmniejsza jednostka sprzedaży	36
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	42,1 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,8149 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ WDK 40040

Numery katalogowe: 6025447

Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	7
Ilość przewodów NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez puszki)	6
Ilość przewodów NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez puszki)	5
Ilość wsówanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	brak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	1314 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK04
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C