
Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego FS

Numery katalogowe: 6037508



Pokrywa łuku regulowanego do zatrzaskowych i skręcanych koryt kablowych wewnątrz pomieszczeń, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty

CE UKCA NEW

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6037508
Typ	RBD W 400 FS
Oznaczenie 1	Pokrywa łuku regulowanwgo
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B400mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	135 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	5,5003 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa łuku regulowanego FS

Numery katalogowe: 6037508

Wymiary



Szerokość	400 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	400 mm

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	przestawiana
Ilość zasuw obrotowych	2 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Podtrzymanie funkcji	brak
Odpowiednie do korytka siatkowego	brak
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zawias	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C