Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójnika DD

Numery katalogowe: 6038652



Pokrywa Trójnika do zatrzaskowych i skręcanych korytek kablowych wewnątrz i na zewnątrz, chroniąca kable przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Mocowanie za pomocą wstępnie zmontowanej śruby rzymskiej Nadaje się do wszystkich wysokości burty
Pokrywę można stosować dla kształtek łączących o wszystkich wysokościach boku.

CE UK CA NEW

St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow


Numery katalogowe	6038652
Typ	RTD 600 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa trójnika
Oznaczenie 2	do koryt kablowych
Wytwórca	OBO
Wymiar	B600mm
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	370 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	11,7076 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa trójnika DD

Numery katalogowe: 6038652

Wymiary



Szerokość	600 mm
Grubość blachy	1 mm
Wymiar B	600 mm

Dane techniczne

Ilość zasuw obrotowych	1 St.
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Odpowiednie do drabiny kablowej	brak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Grubość materiału	1 mm
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Zakres temperatur maks.	120 °C
Zakres temperatur min.	-20 °C
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak