
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 35 FS

Numery katalogowe: 6040349



Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego Do wszystkich koryt kablowych o wysokości bocznej 35 mm.
Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana.Wraz z potrzebnymi materiałami montażowymi.


CE

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow

Numery katalogowe	6040349
Typ	RAA 320 FS
Oznaczenie 1	Trójnik dostawny
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	35x200
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	35 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.

Wymiary



Szerokość	200 mm
Szerokość	8 in
Wysokość	35 mm
Wysokość	1 in
Wymiar B	200 mm
Wymiar R	50 mm

Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 35 FS

Numery katalogowe: 6040349

Dane techniczne

Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Podtrzymanie funkcji	brak
Grubość materiału, dna	1 mm
Rysunek otworów NATO	brak
Zmiana kierunku	poziomy
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	przykręcane
Grubość boku	1,25 mm