Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FS, czarne

Numery katalogowe: 6048253



Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Powierzchnia cynkowana metodą Sendzimira, powlekana proszkowo w kolorze głębokiej czerni (RAL 9005). Ciągła perforacja boczna 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych. Z perforacją 11 mm w dnie do bezpośredniego podwieszenia na prętach gwintowanych. Długość użytkowa 3000 mm.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

CE UK CA

St	stal
P135	PES135 - poliester

Dane podstawow


Numery katalogowe	6048253
Typ	RKSM 620 FSK SW
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM
Oznaczenie 2	Magic, z szybkozłaczką
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3050
Kolor	czarny; RAL 9005
Materiał	Stal
Powierzchnia	PES135 - poliester
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	146,3 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,5363 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 FS, czarne

Numery katalogowe: 6048253

Wymiary



Wymiar	60 x 200
Długość	3 050 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	60 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Wymiar B	200 mm
Wymiar x	100 mm
Wymiar y	150 mm
Wymiar W	200 mm

Dane techniczne

Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Możliwość chodzenia	brak
Podtrzymanie funkcji	tak
Z pokrywą	brak
Perforacja montażowa w dnie	tak
Rysunek otworów NATO	brak
Przekrój poprzeczny	118 cm²
Przekrój poprzeczny	11800 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Długość użytkowa	3000 mm
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego	Zamocowanie zatrzaskowe

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	1 m
możliwe rozstawy podpór maks.	2,5 m
Rozstaw podpór 1,0 m	1,2 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,55 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,4 kN/m