Karta charakterystyki technicznej

Kanał typ WDKH-30045

Numery katalogowe: 6175405



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna z bezhalogenowego tworzywa. Przy instalacji należy pamiętać o stosowaniu wyłączniec bezhalogenowych kształtek.

HALOGEN FREE

PC/ ABS akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

Dane podstawow


Numery katalogowe	6175405
Typ	WDKH-30045RW
Oznaczenie 1	Kanał instalacyjny
Oznaczenie 2	bezhalogenowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	30x45x2000
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan
Najmniejsza jednostka sprzedaży	48
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	24,9 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	1,5036 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Kanał typ WDKH-30045

Numery katalogowe: 6175405

Wymiary



Długość	2 000 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	30 mm

Dane techniczne

Ilość stałych przegród	0
Ilość przewodów NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez puszki)	5
Ilość wsówanych przegród	0
Wersja pokrywy kanałów instalacyjnych	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Perforacja dna	z perforacją dna
Podtrzymanie funkcji	brak
Bezhalogenowy	tak
Klamra mocująca kable	brak
Łącznik kanału EÜK	brak
Dostawa w rolkach	brak
Przekrój poprzeczny	1145 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stopień ochrony	IP 30
Folia ochronna	brak
Odporność kod IK	IK07
Zakres temperatur maks.	90 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C