Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa SLG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200543



Drabina kablowa z perforowanym bokiem o wysokości 45 mm, z przynitowanymi szczeblami typu C, otwartymi.
Drabina kablowa jest dostarczana w wersji złożonej.
Odpowiednią obejmę kabłąkową typ 2056N znajdą Państwo w rozdziale systemy drabin pionowych.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawow


Numery katalogowe	6200543
Typ	SLG 430 NS 3 FS
Oznaczenie 1	Drabinka kablowa
Oznaczenie 2	ciężki perfor., szczeble NS
Wytwórca	OBO
Wymiar	45x300x3000
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	285,233 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,906 kg COe / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej


Drabina kablowa SLG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200543

Wymiary







Wymiar	45x300x3000
Długość	3 000 mm
Szerokość	300 mm
Wysokość	45 mm
Wymiar B	300 mm

Dane techniczne

Wersja ścianki bocznej	Profil (otwarty)
Wersja szczebli	Profil perforowany
Wykonanie profilu bocznego	płaski profil
Zamocowanie szczebla	łączone nitami jednostronnie zamykanymi
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	103 cm²
Przekrój poprzeczny	10300 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Rozstaw szczebli	300 mm
Wykonanie szerokorozpiętościowe	brak
Grubość boku	2 mm


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa SLG 45, 3 m FS

Numery katalogowe: 6200543

Obciążenie

Rozstaw podpór 1,5 m	2,75 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	1 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	0,55 kN/m



Wykres obciążenia drabiny typ SLG 45 NS

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór