# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik wielofunkcyjny FS

## Numery katalogowe: 6225716



Łącznik wielofunkcyjny do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 60 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0-60° i rozgałęzienia.

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow


| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6225716 |
| Typ | LMFV 650 FS |
| Oznaczenie 1 | Łącznik wielofunkcyjny |
| Oznaczenie 2 | do drabinek kablowych |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x500 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 142,8 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,4278 kg CO2e / 1 Sztuka |

# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik wielofunkcyjny FS

## Numery katalogowe: 6225716

### Wymiary




| | |
|---|---|
| Długość | 604 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Grubość blachy | 1,5 mm |
| Wymiar B | 500 mm |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Łącznik wzdłużny i kątowy |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | brak |
| Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości maks. | 500 mm |
| Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości min. | 500 mm |
| Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego | 60 mm |
| Łącznik przegubowy poziomy | brak |
| Łącznik przegubowy pionowy | brak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Rodzaj połączenia | Łącznik śrubowy |