Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232110



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Łączniki wzdłużne typ WRV 200 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.

St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6232110
Typ	WKL 2060 FT
Oznaczenie 1	Drabinka kabl. szerokorozpięt.
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x600x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1480 kg
Jednostka masy	kg/100 m
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	30,2861 kg CO2e / 1 Metr

Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232110

Wymiary



Wymiar	200x600
Długość	6 000 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	200 mm
Wymiar B	600 mm
Wymiar L	6 000 mm
Wymiar szczeliny szczebla	17,00

Dane techniczne

Wersja szczebli	Profil nieperforowany
Zamocowanie szczebla	spawane
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	1064 cm²
Przekrój poprzeczny	106400 mm²
Zgodny z RoHS	tak
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Grubość boku	2,5 mm


Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232110

Obciążenie

możliwe rozstawy podpór min.	6 m
możliwe rozstawy podpór maks.	10 m
Rozstaw podpór 6,0 m	3 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	2,5 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	2 kN/m
Rozstaw podpór 9,0 m	1,4 kN/m
Rozstaw podpór 10,0 m	1 kN/m



Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKL 200

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór