# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik, do kanału typ LKM 60200

## Numery katalogowe: 6248225



Trójnik z pokrywą do zmiany kierunków kanałów LKM.
Połączenie wyrównawcze bez dodatkowych elementów pomiędzy dolną i górną częścią

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6248225 |
| Typ | LKM T60200FS |
| Oznaczenie 1 | Trójnik |
| Oznaczenie 2 | z pokrywą |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 60x200mm |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 106 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 3,5732 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik, do kanału typ LKM 60200

## Numery katalogowe: 6248225

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 64 mm |
| Wymiar a | 300 mm |



### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Szerokość rozgałęzienia | 200 mm |
| Wysokość rozgałęzienia | 64 mm |
| Wykonanie | Podstawa i pokrywa |
| Rodzaj mocowania | Perforacja dna |
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| do wymiaru kanału | 60 x 200 |
| Bezhalogenowy | tak |
| Wysokość kanału min. | 64 mm |
| Głębokość kanału | 64 mm |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stopień ochrony | IP 30 |
| Folia ochronna | brak |
| Odporność kod IK | IK10 |
| Zakres temperatur maks. | 90 °C |
| Zakres temperatur min. | -5 °C |