Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRM45

Numery katalogowe: 6290086



Kolumna zasilająca ISS z aluminium z jednym otworem systemowym 45 mm.

Zestaw składa się z :
1 jednokomorowej kolumny z mocowaniem teleskopowym
Długość całkowita : 3315 mm - 3480 mm
1 mocowania sufitowego
1 pokrywy z aluminium
Długość: 3000 mm
Kształt kolumny zasilającej ISS jest oparty na wąskim, okrągłym profilu aluminiowym z pokrywą
z serii kanałów podparapetowych Rapid 45. Otwór systemowy 45 mm jest przeznaczony do
bezpośredniego montażu osprzętu Modul 45.

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	6290086
Typ	ISSRM45RW
Oznaczenie 1	Kolumna zasilająca
Oznaczenie 2	podłogowo/sufitowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	3000x70x59
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	510 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	61,1226 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRM45

Numery katalogowe: 6290086

Wymiary



Długość	3 000 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	59 mm

Dane techniczne

Ilość zastosowanych pokryw	1
Ilość komór	1 St.
Wykonanie	jednostronny
Rodzaj mocowania	naprężanie
Montaż podłogowy	tak
Montaż sufitowy	tak
Profil przechodni	tak
Bezhalogenowy	tak
Wyrównanie wysokości maks.	480 mm
Wyrównanie wysokości min.	315 mm
Wprowadzenie przewodu	góra
Szerokość pokrywy	45 mm
Ruchomy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Kształt kolumny	okrągła
Wysokość kolumny maks.	3480 mm
Wysokość kolumny min.	3315 mm
Regulowany	tak
Wstępnie okablowane	brak