Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRHSM45

Numery katalogowe: 6290090



Kolumna zasilająca ISS z aluminium z otworem systemowym 45 mm.
Zestaw składa się z:
1 jednokomorowej kolumny z podstawą
  Długość całkowita: 675 mm
1 pokrywy z aluminium
  Długość: 675 mm
Kształt kolumny zasilającej ISS jest oparty na wąskim, okrągłym profilu aluminiowym, z pokrywami z serii kanałów podparapetowych Rapid 45. Otwór systemowy 45 mm jest przeznaczony do bezpośredniego montażu osprzętu Modul 45. W kolumnie można zamontować maksymalnie 14 sztuk Modul 45. Jeżeli montowany jest Modul 45connect® lub instalacja zajmuje dużo miejsca, liczba osprzętu, który można zamontować, odpowiednio się zmniejszy. Opcjonalnie można zamontować przegrodę typu 2371/40 (6023096).

Alu aluminium

Dane podstawow


Numery katalogowe	6290090
Typ	ISSRHSM45RW
Oznaczenie 1	Kolumna zasilająca
Oznaczenie 2	podłogowa
Wytwórca	OBO
Wymiar	675x70x60
Kolor	czysta biel; RAL 9010
Materiał	aluminium
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	135 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	15,009 kg CO2e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRHSM45

Numery katalogowe: 6290090

Wymiary





Długość	675 mm
Szerokość	70 mm
Wysokość	59,5 mm

Karta charakterystyki technicznej

Kolumna zasilająca, typ ISSRHSM45

Numery katalogowe: 6290090

Dane techniczne

Ilość zastosowanych pokryw	1
Ilość komór	1 St.
Wykonanie	jednostronny
Rodzaj mocowania	Podstawa
Montaż podłogowy	tak
Montaż sufitowy	brak
Profil przechodni	tak
Bezhalogenowy	tak
Wprowadzenie przewodu	na dole
Szerokość pokrywy	45 mm
Ruchomy	brak
Zgodny z RoHS	tak
Kształt kolumny	okrągła
Wysokość kolumny min.	675 mm
Regulowany	brak
Wstępnie okablowane	brak