Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340964



Wieszak US o typowach długościach. Wymiar 50 x 50 mm.
Dla wsporników 400 mm i powyżej, lub jeśli wspornik mocowany jest na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typu DSK 45.

CE

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow


Numery katalogowe	6340964
Typ	US 5 110 FT
Oznaczenie 1	Wieszak U
Oznaczenie 2	trójstronny dziurkowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x50x1100
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	278 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	6,3416 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340964

Wymiary



Wymiar	50 x 50 x 2,5
Długość	1 100 mm
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Wymiar L	1 100 mm

Karta charakterystyki technicznej

Wieszak US 5 FT

Numery katalogowe: 6340964

Dane techniczne

Łamana	brak
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Wykonanie	Profil prosty
Podtrzymanie funkcji	tak
Grubość materiału	2,5 mm
Z zębami	brak
Forma profilu	Profil U
Zgodny z RoHS	tak
Wielkość szczeliny	45 mm
Wartość statystyczna A	2,74 cm²
Wartość statystyczna Iy	8,32 cm⁴
Wartość statystyczna Iz	12,53 cm⁴
Wartość statystyczna Wy	2,61 cm³
Wartość statystyczna Wz	5,01 cm³