# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt stropowy regulowany

## Numery katalogowe: 6356055



Uchwyt sufitowy do podwieszenia za pomocą prętów gwintowanych. Możliwość dowolnej regulacji pozwala na uniwersalne zastosowanie.
Uchwyt pręta gwintowanego z blokadą daje możliwość bezstopniowej regulacji kąta.

CE UKCA

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

### Dane podstawow

| | |
|---|---|
| Numery katalogowe | 6356055 |
| Typ | DBV FS |
| Oznaczenie 1 | Uchwyt sufitowy |
| Oznaczenie 2 | regulowany |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 55x76 |
| Kolor | cyjan |
| Materiał | Stal |
| Powierzchnia | cynkowana metodą Sendzimira |
| Norma powierzchni | DIN EN 10346 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 20 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 18,2 kg |
| Jednostka masy | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,6298 kg CO2e / 1 Sztuka |


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt stropowy regulowany

## Numery katalogowe: 6356055

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Długość | 55 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Wysokość | 68 mm |




### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Podtrzymanie funkcji | brak |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | tak |
| Odpowiednie do drabiny kablowej | tak |
| Odpowiedni do korytka kablowego | tak |
| Zgodny z RoHS | tak |
| Stal nierdzewna, wytrawiana | brak |
| Zawias | brak |
| Regulowany | tak |