
Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny i sufitowy A2

Numery katalogowe: 6363746

Wspornik ścienno-sufitowy do uniwersalnego montażu.



CE

A2	stal nierdzewna
2B	pusty, po obróbce

Dane podstawow


Numery katalogowe	6363746
Typ	WDB L 200 A2
Oznaczenie 1	Uchwyt ścienny i sufitowy
Oznaczenie 2	wersja lekka
Wytwórca	OBO
Wymiar	B200mm
Kolor	stal szlachetna
Materiał	stal nierdzewna 1.4301
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Norma powierzchni	
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	33 kg
Jednostka masy	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	3,019 kg CO2e / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej

Wspornik ścienny i sufitowy A2

Numery katalogowe: 6363746

Wymiary



Długość	285 mm
Szerokość	210 mm
Wysokość	194 mm
Wymiar A	195 mm
Wymiar B	210 mm
Wymiar H	194 mm
Wymiar h1 (mm)	80
Wymiar L	285 mm

Dane techniczne

Wykonanie	Uchwyt wieszakowy (uchwyt C)
F w kN strop	0,3 kN
F w kN ściana	0,3 kN
Podtrzymanie funkcji	brak
do szerokości min.	200
Odpowiednie do pręta gwintowanego metrycznego	8
Odpowiednie do korytka siatkowego	tak
Odpowiednie do drabiny kablowej	tak
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do szerokości koryt/drabinek	200 mm
Średnica otworu	7 mm
Grubość materiału	1,25 mm
Zamocowanie koryta	przykręcana
Zgodny z RoHS	tak
Regulowany	brak

Mocowanie ścienne						
	Maksymalne obciążenie [kN]					
	Długość wspornika [mm]					
Kotwa typu	50	100	150	200	300	400
BZ-U 8-30-41/95	0,40	0,25	0,22	0,30	0,20	0,12

Systemtest in Anlehnung an DIN EN 61537 in Kombination mit Kabeltragsystem RKS-Magic®. Max. Belastung F ges = Kabelgewicht + Kabelrinne + Wand-/Deckenbügel. Die Tragfähigkeitsangaben erhöhen sich um ein Vielfaches beim Einsatz im ungerissenen Beton. Die angegebenen Werte basieren auf Beton der Festigkeitsklasse C20/C25.